

Applicazioni Illuminazione esterna ad arredo Urbano - Suburbano - Perimetrali - Parcheggi

Parametri fotobiologici Classe di sicurezza: gruppo esente
Classificazione IES: Full cut-off
Classificazione CIE: Semi cut-off


Specifiche tecniche	
Tensione nominale	110-270VAC 50-60Hz
Temp di esercizio	-30°C +60°C
Temp colore disponibili	3000K (su richiesta 4000K - 5000K)
Classe di isolamento	EU: I - II+T
Normative di riferimento	EN 60598-1, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2-1, EN 6100-3-3, UNI EN 10819, UNI 11248, EN 13201
Vita media Led	L80B10 > 100.000 ore a Tj=85°
CRI	70
Fattore di Potenza	cosφ ≥ 0.95
Gradi di Protezione	IP65 - IK08
Materiali	Alluminio a basso contenuto di rame
Dimensioni	425x425x743mm
Certificazione	CE & RoHS
Direttive	2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE
Installazione	A testapalo o sospensione

ARIEL 20	
LED	12
Lumen/W	166Lm/W
Ottica primaria	ROTO - SME - SIA
Flusso lampada	3320Lm
Potenza nominale lampada	20W
Peso	8,8kg



ARIEL 30	
LED	12
Lumen/W	166Lm/W
Ottica primaria	ROTO - SME - SIA
Flusso lampada	4980Lm
Potenza nominale lampada	30W
Peso	9,3kg

ARIEL 40	
LED	12
Lumen/W	166Lm/W
Ottica primaria	ROTO - SME - SIA
Flusso lampada	6640Lm
Potenza nominale lampada	40W
Peso	9,3kg

ARIEL 60	
LED	24
Lumen/W	166Lm/W
Ottica primaria	ROTO - SME - SIA
Flusso lampada	9960Lm
Potenza nominale lampada	60W
Peso	10kg



	ARIEL 90
LED	24
Lumen/W	166Lm/W
Ottica primaria	ROTO - SME - SIA
Flusso lampada	14940Lm
Potenza nominale lampada	90W
Peso	10,3kg



	ARIEL 120
LED	24
Lumen/W	166Lm/W
Ottica primaria	ROTO - SME - SIA
Flusso lampada	19920Lm
Potenza nominale lampada	120W
Peso	10,3kg



I flussi luminosi sono calcolati considerando i valori tipici nominali dichiarati dal produttore. Le immagini ed i dati contenuti nel presente documento sono suscettibili di modifica senza preavviso e puramente indicativi. Le informazioni ed i marchi sono di proprietà di INNOVA ICT Srl.

Innova ICT S.r.l. -
Viale della Grande Muraglia, N.45 - 00144 - Roma
www.innovaict.com - amministrazione@innovaict.eu
P.Iva e C.F. n° 01592450629



Garanzia 5 anni

